


ComFEEL 40 PLUS

Rahmentechnologie



Technische Daten:

- Eingangsspannung 100V – 240V ~ 1,5A, 50/60 Hz
 - Ausgangsspannung 24V 3A • Leistung max. 120 W
 - Ausgangsspannung 24V 3A
 - Anzahl der Motoren 2
 - Bauart der Motoren 24 V DC
 - max. Vorsicherung 16 A
 - Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
 - Blockierkraft 9.000 N, Druckkraft 2 x 4.500 N
 - Belastbarkeit Motor-Variante 150 kg = 130 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht
 - 5 Jahre Garantie
- Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiebeleg

Standardgröße:	90 x 200 cm
Tatsächliche Größe:	89 x 196 cm
Höhe Außenholm:	50 mm 60 mm*
Höhe Außenholm inkl. Klappe:	76 mm 100 mm*
Max. Höhe Mitte (unbelastet):	86 mm 110 mm*
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm:	0 mm*

*Motor-Version

Schulterkomforzone

- ➔ Patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfunden
- ➔ Seitenlage: Gegendruckfreies, tiefes Einsinken zur optimalen Lage der Brust- und Halswirbelsäule
- ➔ Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule, Anpassung an die natürliche Schulter- und Rückenform

Patentiertes Doppelfederleistensystem

- ➔ Patentiertes Doppelfederleistensystem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ➔ 5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten

Federleistenhalter und Kappen:

- ➔ Der Federleisthalter bietet einen hohen Federweg bei geringer Gesamtbauhöhe (74 mm) und ist sehr gut auf den ERGO-GUIDE abgestimmt
- ➔ Kappen überdecken die Seitenholme – für frei schwingenden Liegekomfort bis zum Rand

Mittelverstärkung

- ➔ Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

Verfügbare Versionen:

ComFEEL 40 plus NV Unverstellbare Version

ComFEEL 40 Plus KF Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil

ComFEEL 40 Plus M Move

Stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor.

Automatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule.

Bodenfreiheit: Kein störender Motor oder störende Mechanik unter der Unterfederung.

Manuelle Notabsenkung: Optionale Funkfernbedienung erhältlich.

Verfügbare Größen

Standardgrößen	Sondergrößen
80/90/100 x 190/200cm*	80/90/100 x 210/220cm* 120/140 x 190/200/210/220cm*

*Breite x Länge

SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.